

Kiehl-Parketta

Благородный воск (жидкий)

- ▲ Высококачественный воск с растворителями
- ▲ Предотвращает набухание водочувствительных полов
- ▲ Предотвращает проникновение воды в обработанную поверхность
- ▲ Легко наносится



Область применения

Для вощения необработанных, а также вощёных, промасленно-вощёных и лакированно-вощёных поверхностей из натурального дерева внутри помещений. Подходит также для полов из плитки котто.

Применение

Вощение:

В зависимости от впитывающей способности поверхности 1–3 слоя с интервалом прибл. 60 минут. Применять средство в неразведённом виде. Вылить средство на пол и немедленно распределить по полу тонким слоем с помощью плоского мопа или шубки. Расход: 80,0–150,0 мл/м² про нанесение.

Последующее вощение:

В зависимости от желаемой эффективности защиты 1–2 слоя к 60 минут. Применять средство в неразведённом виде. Расход: 20,0–40,0 мл/м² про нанесение.

Аэрозольная чистка уже навощённых поверхностей:

Обрабатывать продукт только взрывозащищённой машиной! Развести Kiehl-Parketta с Kiehl-Wax-Ex в соотношении 1:1 и залить в распылитель. Экономно распылить на грязные места и следы проходимости и немедленно отполировать до блеска. Перевернуть загрязнившийся красный пад или заменить на чистый пад.

Полирование:

После высыхания восковая плёнка даёт матовую поверхность и для придания ей блеска необходимо воспользоваться полировальной машиной (150–1000 об/мин, полировальная щётка или полировальный пад).



Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования! Беречь от мороза. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивается с водой! Не курить!

Состав

Твёрдые воски, водонерастворимые растворители, ароматизаторы.

Маркировка

Маркировка (в концентрате): СГС02, СГС07, СГС08, Опасен. H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. H304 Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. H336 Может вызывать сонливость или головокружение. H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. P301+P330+P331 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту! P370+P378 При пожаре: Для тушения использовать огнегасящий порошок. EUH066 Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание кожи. Содержит: C10-12 Alkane / Cycloalkane (INCI)

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
j220170	2 жестяные канистры x 5 л в коробке	60