

# Kiehl-PurOil

## Масло для импрегнирования на водной основе

- ▲ Подчёркивает цветовую гамму в зависимости от вида пола
- ▲ Высыхает при помощи кислорода, паропроницаемое
- ▲ Без тяжёлых металлов, растворителей, формальдегида и ароматизаторов
- ▲ Легко наносится
- ▲ Высокая заполняющая способность



### Область применения

Для базовой и последующей пропитки маслом поверхностей из натурального дерева, а также натурального и искусственного камня. Не применяют на лакированных, покрытых и вощёных поверхностях.

### Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. Гарантия безупречного прилипания и внешнего вида возможна только при нанесении на чистые, без разделительных средств и профессионально подготовленные поверхности. Взболтать средство перед использованием! Температура пола и средства при нанесении должна находиться в пределах от 15 до 25 °C. Во время нанесения и просыхания средства не допускать сквозняка. После высыхания хорошо проветрить помещение.

### Подготовка поверхностей:

Паркетный пол перед нанесением защитного покрытия обработать методом сухой чистки (Kiehl-Legno-Pad). Возникшую при чистке пыль удалить. Каменные поверхности очистить методом глубокой мокрой чистки.

### Базовая пропитка маслом (импрегнирующая):

Подробное руководство доступно по запросу.

### Последующая пропитка маслом (импрегнирующая):

В зависимости от впитывающей способности поверхности 1–2 слоя с интервалом прибл. 2 часов. После подготовки поверхностей нанести неразведённое средство тонким слоём, например, с помощью плоского мопа или шубки. По полу можно ходить прибл. через 2 часа, а выполнять уборку прибл. через 24 часа. Расход: 25,0–50,0 мл/м<sup>2</sup> про нанесение.

### Распылительная уборка:

Применять средство в неразведённом виде. Обработать с помощью распылителя и однодисковой машины (прибл. 150 об/мин). По полу можно ходить прибл. через 2 часа, а выполнять уборку прибл. через 24 часа. Расход: 5,0 мл/м<sup>2</sup>.

Средство для чистки рабочих инструментов по окончании работы: вода.



### Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Беречь от мороза. Хранить в недоступном для детей месте. Не пригоден для распыления. При выполнении шлифовальных работ используйте фильтр от пыли P2. Во время применения средства избегайте приёма пищи, употребления напитков и курения. При контакте с глазами или кожей немедленно и тщательно сполосните их водой. В течение обработки и сушки позаботьтесь об основательной вентиляции. После пользования немедленно очистите рабочие инструменты водой и мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы и почву. Для вторичной переработки сдавайте только полностью пустую тару. Жидкие остатки средства сдавайте в местах сбора для старых лаков. Упаковочный материал пригоден для вторичной переработки.

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
j221905	2 канистры х 5 л в коробке	56

# Kiehl-PurOil

## Масло для импрегнирования на водной основе

---

### Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионогенные ПАВ < 5 %, вещества для высыхания, растительные масляные компоненты, консерванты (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone).  
показатель рН в концентрате: прибл. 8

### Маркировка

Маркировка (в концентрате): EУН208 Содержит Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone. Может вызывать аллергические реакции.