

# Entschäumer

## Пеногаситель отработанного чистящего раствора

- ▲ Стойкий к горячей и холодной воде концентрированный пеногаситель
- ▲ Предотвращение избыточного пенообразования в поломоечных машинах



### Область применения

Для пеногашения отработанного чистящего раствора в водяных пылесосах, поломоечных машинах и экстракторах.

### Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. Взболтать средство перед использованием!

### Пеногашение:

При работающем двигателе добавить несколько капель во всасывающий шланг. При использовании больших поломоечных машин, в зависимости от емкости бака, 100-200 мл средства разбавить в 1-2 л воды и добавить этот раствор в бак отработанного раствора. Расход: информация не возможна.



### Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования!

### Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Водянистая антивспенивающаяся эмульсия, консерванты (Benzisothiazolinone).  
показатель pH в концентрате: прибл. 11

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
j600301	6 бутылок x 1 л в коробке	84
j600310	Канистра x 10 л	60
j600372	Бочка x 200 л	2