



Шаг 1: Реагируйте незамедлительно!

При обнаружении пятна действуйте быстро, но осмысленно. Старые, засохшие пятна выводить гораздо тяжелее, чем свежие! Некоторые субстанции настолько сильно окрашивают и повреждают покрытие, что вывести пятно практически невозможно.

Шаг 2: Предварительная механическая обработка

Твёрдую, засохшую грязь (напр., краску) осторожно удалите с помощью шпателя, ложки или тыльной стороны ножа. Свежие, ещё влажные, пятна от пролитой жидкости промокните текстильной или абсорбиционной салфеткой.



Шаг 3: Проверка стойкости красителей

Если пятновыводитель применяется для данного покрытия впервые, необходимо убедиться в стойкости красителей! Увлажните белую хлопчатобумажную салфетку и потрите ковёр в незаметном месте (напр., в углу за дверью).



Салфетка окрашивается

*Осторожно, нестойкий краситель!
Убедитесь в водостойкости красителя,
повторив проверку чистой водой.*

Шаг 4: Выведение пятна

Увлажните салфетку и обработайте пятно промокательно-вращательными движениями в направлении от периферии к центру. Ни в коем случае не трите ковёр!

Для удаления остатков пятновыводителя промокните чистой водой.



Совет!

Удалить глубоко впитавшееся в покрытие пятно поможет экстракционный метод, моющий пылесос с мебельной насадкой и ручной пад. Увлажните пятно с помощью распылителя, дайте средству подействовать, промойте чистой водой.

